

Video Security

Netzwerkcameras | AXIS Netzwerkcameras

AXIS P3301

1/4" Fix-Dome NW-Kamera (Aufbauversion)

F1,3/2,8-10mm; 5,1VDC/230VAC

Art-Nr. 91653



Hauptmerkmale

1/4" ProgressiveScan RGB VGA CMOS Chip
Objektiv: F1,3/2,8-10mm
Simultane M-JPEG und H.264 Video Streams
Max. Auflösung: 640x480 Pixels (16 Stufen)
Lichtempfindlichkeit: 1,0Lux bei F1,3 (Farbe)
128MB RAM / 128MB Flash PROM integriert

Übertragungsrate: Bis zu 25 Bilder/Sek. (PAL)
Video und Audio Motion Detection
Ethernet-Schnittstelle: 10Base-T/100Base-TX
Eingebautes Mikrofon, Audio Ein-/Ausgänge
Power-over-Ethernet Versorgung (IEEE 802.3af)

Spezifikationen

System	Farbe
Chipgröße	1/4"
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,85Lux, bei F1,2; 1 Lux bei F1,3
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Bildintegration	ja
Gegenlichtkompensation	WDR
IR-Sperrfilter	nein
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge (Art)	BAS , FBAS
Audiounterstützung	ja
Alarめingänge	ja
Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	H.264, MJPEG
Bildauflösung max.	640 x 480
Bildübertragungsrate max.	30B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Varifokal

AXIS P3301

(Fortsetzung Spezifikationen)

Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Anwendungsbereich	Industrie, Security
Nennformat	1/4"
Asphärische Technologie	keine Angabe
Mount	keine Angabe
Brennweite	2,8-10mm
Bildwinkel horizontal	27-100°
Blendensteuerung	DC
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	nein
Passwortschutz	ja
PTZ Unterstützung	ja
Drehbereich	340°
Betriebsspannung	230VAC, 5VDC
Heizung	nein
Power over Ethernet	ja
Kamera-Einbau	Dome
Montageart	Wandmontage, Deckenaufbau
19 Zoll einbaufähig	nein
Vandalismusgeschützt	nein
Gehäuse	Innengehäuse
Gehäusematerial	keine Angabe
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	keine Angabe

Video-Sicherheit.net Oliver Zölllich
Ihr Ansprechpartner: Oliver Zölllich
Wollenweber Str. 6 · 31303 Burgdorf
Telefon 05136-8787960 · Telefax 05136-8787961
zoellich@video-sicherheit.net · www.video-sicherheit.net

