

DF3000A-DN

Home | Security | Kameras | Boxed

DF3000A-DN

1/3" T/N Kamera mit Pixim-Technologie, 120dB max.,

12VDC/24VAC, 540TVL

Art-Nr. 92101



Das Objektiv gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

Bildsensor mit Cam_in PIX-Technologie, C/CS-Mount

PAL/NTSC kompatibel / Auf SW-Bild umschaltbar

Dynamik-Bereich 120dB (max.)

Horizontale Auflösung 540 TV-Linien

Hohe Lichtempfindlichkeit <0,2Lux (F0,95)

Gegenlichtkompensation (BLC)

Automatische Verstärkungsregelung (AGC)

Einstellbarer Weißabgleich (2000K bis 11000K)

Bildintegration bis zu 16x (DSS-Funktion)

Bildschirm-Menüführung, Kameratitel-Einblendung

Up-to-Coax Fernsteuerfunktion (über UTC-Box)

Wählbare Werkvoreinstellungen

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| System | Tag/Nacht |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | Pixim |
| Horizontale Auflösung | 540 TVL |
| Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal) | 0,32 Lux, bei F1,2 (Farbe); 0,06Lux bei F1,2 (SW) |
| Bildintegration | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | nein |
| Gegenlichtkompensation | BLC, WDR |
| IR-Sperrfilter | ja |
| Objektiv-Mount | C/CS |
| Videoausgänge (Art) | FBAS, BAS |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Betriebsspannung | 12VDC, 24VAC |

Video-Sicherheit.net Oliver Zöllich
Ihr Ansprechpartner: Oliver Zöllich
Wollenweber Str. 6 · 31303 Burgdorf · DE
Telefon 05136 - 87 87 960· Telefax 05136 - 87 87 961
zoellich@video-sicherheit.net · www.video-sicherheit.net

