

Video Security

Rekorder | eneo Digitale Videorekorder

BTR-3104/250CD

Digitaler Videorekorder (4-Kanal), 250GB
HDD, CD-RW Brenner, Ethernet, 230VAC

Art-Nr. 71987



Hauptmerkmale

4-Kanal Video, VGA/FBAS-Ausgänge, Alarm Ein/Aus
Triplexbetrieb

JPEG-2000 Kompression / H.264

Max. Aufnahmegeschwindigkeit: 200 HB./Sek. (PAL)

Max. Aufnahmeauflösung 720x288 Pixels

250GByte SATA HDD (auf 2 Festplatten erweiterbar)

Aufnahme-Modus: Zeit, Bewegung, Alarm, Panik

Archivierung / Bildauslagerung via USB und CD-RW

Mehrsprachige Menüführung

RS-232/RS-485 Schnittstellen für PC und Telemetrie

Netzwerkanschluss (Ethernet) mit Viewer Programm

Anzeige der Restaufnahmedauer (in Stunden)

Spezifikationen

Betriebsmodus	Triplex
Videonorm	PAL/NTSC (automatische Erkennung)
Videoeingänge (Anzahl)	4
Videoeingänge	4x 1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC (75 Ohm-Abschluss oder durchschleifbar)
Main Ausgänge	FBAS, VGA
Videoausgänge	1Vss (F)BAS, (PAL: 50HB/Sek., NTSC: 60HB/Sek.), 750hm, BNC; VGA
Spotmonitor	FBAS
Audioeingänge	nein
Alarめingänge	4, Eingänge für Öffner oder Schließkontakte programmierbar
Bewegungsmelder	Programmierbare 16x12 (192) Gittermaske, 4 Empfindlichkeitsstufen
Alarmausgänge	1x Umschaltkontakt
Auflösung Aufzeichnung max.	720 x 288 (PAL)
Kompressionsverfahren	JPEG-2000, (Aufzeichnung), H.264 (Netzwerk-Übertragung)

BTR-3104/250CD

(Fortsetzung Spezifikationen)

Bildgröße	Basic: 14kB, Normal: 19kB, Enhanced: 24kB, Fine: 29kB, Super fine: 32kB (bei 720x288 Px.)
Aufzeichnungsrate maximal	200HB/Sek.
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	200 Halbb./Sek. bei 360x144 Px., 100 Halbb./Sek. bei 360x288 Px., 50 Halbb./Sek. bei 720x288 Px. (PAL)
Aufzeichnungsmedium	SATA Festplatte, eingebauter CD-RW Brenner
Festplattenkapazität (max. intern)	1000GB
Festplattenkapazität (intern)	250GB
Bildwiedergabe	Vollbild, 4-Kanal Split, PIP, Sequenz, Digital Zoom, Bildeinfrieren im Live Modus
Zoomfunktion	2x
Brenner integriert	CD
Export von Bilddaten	2x USB A&B-Schnittstelle 1.1, CD-Brenner. Netzwerk Daten Export: AVI & JPG
Bediengeräte (extern)	Fernbedienung, Maus
Remote Zugriff	Remote Software
Remote Software	Im Lieferumfang enthalten
Suchfunktion	nach Zeit, Alarm und Ereignis (Jog Shuttle)
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Holländisch, Dänisch, Estnisch, Litauisch
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX, RJ-45
Schnittstellen externer Speicher	USB
Backup	USB Stick bis 2GB
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-485, (PTZ-Steuerung), RS-232C (PC)
Sicherheit gegen unbefugtes Bedienen	Tastenblockade, 64 Benutzergruppen mit programmierbaren Zugangsrechten (bis zu 256 Benutzer)
Spannungsversorgung	100VAC~230VAC, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	80W
Temperaturbereich (Betrieb)	+5°C ~ +40°C
Gehäuse	Metall mit Kunststoff-Front
Farbe	schwarz
Abmessungen (HxBxT)	88x436x396mm
Gewicht	8,5kg
Lieferumfang	Maus, IR-Fernbedienung, Netzgerät, 19"-Befestigungswinkel, Remote-Viewer Software, Betriebsanleitung
Besonderheiten	Anzeige der Rest-Aufnahmedauer. Anzeige im Setup Menü

Zubehör

71956 / HDD-500J

Festplatte 500GB, SATA für DPR-2016 and BTR-31xx Serie

Produktinformationen

Verbesserte Viewer Software. Merkmale: eingeschränkter Digital Rekorder Setup. Backup: Datei-Auslagerung über Netzwerk auf lokalen PC (JPEG-2000). Transmitter: Rekordersteuerung mittels virtueller Funktionstasten (Bildübertragung mit H.264 Kompression). CMS: JPEG-2000 Kompression, Anlage von Gerätegruppen und Lageplänen, Eventliste, PTZ-Steuerung, Drag&drop Funktion für einzelne Kameras (Livebild), Wiedergabe mit Suchfunktion (Time &

Video-Sicherheit.net Oliver Zöllich
Ihr Ansprechpartner: Oliver Zöllich
Wollenweber Str. 6 · 31303 Burgdorf
Telefon 05136-8787960 · Telefax 05136-8787961
zoellich@video-sicherheit.net · www.video-sicherheit.net

